

The inventor of the dry cutter

MAGPRO 75/4s

Der robuste Alleskönner mit 4 Geschwindigkeiten: Vollbohren, Kernbohren & Gewindebohren
the robust allrounder with 4 speeds: twist drilling, core drilling & tapping



Art./Ref. 490010BIG

optional: Pipefix - Rohrspannsystem
Spannbereich bis 600 mm
optional: Pipefix - pipe clamping system
clamping capacity: up to 600 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz oder 115V/60Hz
Drehzahl/Lastdrehzahlen:	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹
Drehzahl/Lastdrehzahlen:	3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Aufnahme:	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer Ø:	12 - 75 x 75 mm
Max. Vollbohrer Ø x L:	16 x 110 mm
Max. Vollbohrer Ø x L MK3:	32 x 150 mm
Max. Bohrtiefe x Ø:	75 x 75 mm
Hub:	100 mm
Magnethaltekraft:	32.000 N
Magnetfußfläche:	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	24,8 kg

Specifications

Power input:	1.800 W
Voltage:	230 V/50 Hz or 115V/60Hz
Speeds (no load / full load):	1: 210 / 120 2: 270 / 160 [rpm]
Speeds (no load / full load):	3: 410 / 290 4: 530 / 310 [rpm]
Shank:	Weldon 19/32 mm, MT3
Max. Ø core drills x L:	12 - 75 x 75 mm
Max. Ø twist drills x L:	16 x 110 mm
Max Ø twist drills x L MT3:	32 x 150 mm
Max. depth x Ø:	75 x 75 mm
Stroke:	100 mm
Magnetic adhesion:	32.000 N
Magnetic surface:	200 x 100 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	24,8 kg



Art./Ref. 490162

Optional: MK3 Adapter f. Gewindebohrer
optional: MT3 adapter for thread cutters



Art./Ref. 490164

Optional: 16 mm Bohrfutter & Adapter
optional: 16 mm chuck with adapter



Art./Ref. 490153

Magnetischer Späneheber
Magnetic chip collector

Beschreibung	Art.-Nr.
MAGPRO 75/4s - 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter	490160
MAGPRO 75/4s - wie oben mit 115V	490161
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M3-M14	490162
Gewindebohrereinsätze M3-M14 (EINZELN)	490162 M3-14
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M5-M22	490165
Gewindebohrereinsätze M5-M22 (EINZELN)	490162 M5-22
Weldon 32/MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163
Bohrfutter 16 mm & Adapter	490164
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm und Auswerfstift	490145
Pipefix Rohrspannsystem für Rohre Ø 32 - 600 mm	490010BIG
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 75/4s - 230V in suitcase with safety chain, maintenance tools and MT3/19 mm adapter	490160
MAGPRO 75/4s - as above with 115V	490161
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M3-M14	490162
Quick change inserts M3-M14 (single)	490162 M3-14
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M5-M22	490165
Quick change inserts M5-M22 (single)	490162 M5-22
Weldon 32/MT3 shank for core drills from Ø 61 mm	490163
Drill chuck 16 mm & adapter	490164
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin	490145
Pipefix clamping system for pipes Ø 32 - 600 mm	490010BIG
High Performance Cutting Oil Spray (400 ml)	490020

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis

MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

**LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS**