

MAGPRO TP 2000 - 3 in 1 Auto Reverse



Gewindeschneid- & Kernbohrmaschine

Vollmechanisches Gewindebohren mit automatischem Drehrichtungswechsel gesteuert durch die Bewegung des Bedienkreuzes.

Keine Elektronik! 2-fach Getriebe:

- Ein Modus für Auto Reverse Gewindeschneiden
 - Ein Modus für Kernbohren und Spiralbohren
- Inkl. Schnellspannfutter für den schnellen werkzeuglosen Wechsel des Zubehörs.

Die perfekte Maschine für das automatische Gewindebohren in Sacklöchern!

Tapping- & Core Drilling Machine

Fully mechanical tapping from M5 - M22 with automatic reversing controlled by crank motion.

No electronics! Two-mode gearbox:

- one mode for auto-reverse tapping and
 - one mode for annular cutters and twist drills
- Quick-release spindle for fast, tool-free switching of accessories.

The perfect machine for automatic tapping into blind holes!

Lieferung im Koffer
delivery in suitcase



Vollbohren
twist drilling



Kernbohren
core drilling



Universalaufnahme für Gewindebohrer M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)

Universal adapter for taps M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)

Gewindeschneiden
Automatic Reverse
(patentiertes System)
Tapping Automatic Reverse
(patented system)



inkl. Adapter, Universalaufnahme für Gewindebohrer M5 bis M22 und Schnellspannfutter für Kernbohrer und Vollbohrer (ohne Gewindebohrer)
Incl. adapter, universal adapter for taps M5 up to M22 (DIN, JIS, ISO), quick release for core drills and twist drills (without cutting tools)

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.100 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Kernbohren:	550 / 330 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Vollbohren:	550 / 330 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Gewindeschneiden:	150 / 90 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Gewindebohrer:	Universalaufnahme M5 bis M22 (DIN, JIS, ISO)
Kernbohreraufnahme:	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x L:	35 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x L:	13 x 110 mm
Hub:	150 mm
Magnethaltekraft:	15.000 N
Magnetfußfläche:	165 x 80 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	13,7 kg

Specifications

Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Core drilling:	550 / 330 rpm (no load / full load)
Twist drilling:	550 / 330 rpm (no load / full load)
Tapping:	150 / 90 rpm (no load / full load)
Shank for taps:	Universal adapter M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	35 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 110 mm
Stroke:	150 mm
Magnetic adhesion:	15.000 N
Magnetic surface:	165 x 80 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	13,7 kg



Beschreibung	Art.-Nr.
MAGPRO TP2000 - Lieferung im Koffer mit Adapter, Universal-aufnahme für Gewindebohrer M5 bis M22 (DIN, JIS, ISO), Schnellspannfutter zum Kernbohren und Vollbohren, Sicherheitskette und Werkzeug	490190N
Optional: Gewindebohrereinsätze M5 - M22 (EINZELN)	490165M
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO TP2000 - delivery in suitcase with adapter, universal adapter for taps M5 up to M22 (DIN, JIS, ISO), quick release for core drills and twist drills, safety chain and tools	490190N
Optional: Quick change inserts M5 - M22 (single)	490165M
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS